


Zylinderstifte
gehärtet
parallel pins hardened

DIN 6325



d	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	13	14	16	20
l2 -	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2	2,5	2,5	2,5	3	4
z1 -	0,3	0,4	0,45	0,6	0,75	0,9	1,2	1,5	1,8	2	2	2,5	3
z2 -	0,18	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,3	1,3	1,3	1,7	2

Länge L

5	LG	LG	LG										
6	LG	LG	LG	LG									
8	LG	LG	LG	LG	LG	LG							
10	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG						
12	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG					
14	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG				
16	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG			
18	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG				
20	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		
22	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG			
24	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	
26	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	
28	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	
30	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		LG	LG	LG
32	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
36	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
40	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
45		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
50	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
55			LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		LG	LG	LG
60			LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
70				LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
80				LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
90				LG		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
100						LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
120							LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG

LG - Lagerartikel - Preise auf Anfrage

Werkstoff: Stahl gehärtet mit mind. 600 N/mm² Zugfestigkeit

auch V2A

andere Abmessungen und Werkstoffe aus Vorrat oder kurzfristig lieferbar, bitte anfragen