


Federringe

für Zylinderschrauben

single coil square section spring washers

DIN 7980



Nenn- größe	d 1 min.	d 1 max.	d 2 max.	s	Grenzabmaße s	h min.	Stahl	Stahl verzinkt		V2A	V4A
3	3,1	3,4	5,6	1	± 0,1	2	LG	LG		LG	LG
3,5	3,6	3,9	6,1	1	± 0,1	2	LG	LG			
4	4,1	4,4	7	1,2	± 0,1	2,4	LG	LG		LG	LG
5	5,1	5,4	8,8	1,6	± 0,1	3,2	LG	LG		LG	LG
6	6,1	6,5	9,9	1,6	± 0,1	3,2	LG	LG		LG	LG
8	8,1	8,5	12,7	2	± 0,1	4	LG	LG		LG	LG
10	10,2	10,7	16	2,5	± 0,15	5	LG	LG		LG	LG
12	12,2	12,7	18	2,5	± 0,15	5	LG	LG		LG	LG
14	14,2	14,7	21,1	3	± 0,2	6	LG	LG		LG	LG
16	16,2	17	24,4	3,5	± 0,2	7	LG	LG		LG	LG
18	18,2	19	26,4	3,5	± 0,2	7	LG	LG		LG	LG
20	20,2	21,2	30,6	4,5	± 0,2	9	LG	LG		LG	LG
22	22,5	23,5	32,9	4,5	± 0,2	9	LG	LG			
24	24,5	25,5	35,9	5	± 0,2	10	LG	LG		LG	LG
27	27,5	28,5	38,9	5	± 0,2	10	LG	LG			LG
30	30,5	31,7	44,1	6	± 0,2	12	LG	LG		LG	
33	33,5	34,7	47,1	6	± 0,2	12	LG	LG			
36	36,5	37,7	52,2	7	± 0,25	14	LG	LG			
39							LG				
42	42,5	43,7	60,2	8	± 0,25	16	LG	LG			
45							LG	LG			
48	49	50,5	67	8	± 0,25	16	LG	LG			

LG - Lagerartikel - Preise auf Anfrage

Werkstoff: Stahl entsprechend Normvorschrift

Werkstoff: V2A, V4A - rostfreier Federstahl

andere Abmessungen aus Vorrat oder kurzfristig lieferbar, bitte anfragen