


Клипса для крепления изоляционного материала тип IC



| Сталь омедненная | | | | | Сталь оцинкованная | | | Сталь нержавеющая | | | |
|------------------|----|---|---|---|--------------------|---|---|-------------------|---|---|---|
| D ₁ | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| D ₂ | 38 | | | | 30 | | | 38 | | | |



Изоляционные шайбы

| Тип | Материал | Степень прочности | Поверхность | Упаковка «Б» штук | Упаковка «М» штук | Вес кг/100 шт. | Арт. № |
|--------|----------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------|
| IC-2.6 | St 37-3 | 1,8 | омедненная | 1000 | 1000 | 0,260 | 4071 98 0 |

St Сталь Cu омедненная



Изоляционные шайбы

| Тип | Материал | Степень прочности | Поверхность | Упаковка «Б» штук | Упаковка «М» штук | Вес кг/100 шт. | Арт. № |
|--------|----------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------|
| IC-2.6 | St 2k70 | 1,8 | оцинкованная | 1000 | 1000 | 0,440 | 4071 99 9 |

St Сталь оцинкованная



Изоляционные шайбы

| Тип | Материал | Степень прочности | Поверхность | Упаковка «Б» штук | Упаковка «М» штук | Вес кг/100 шт. | Арт. № |
|--------|----------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------|
| IC-2.6 | V2A | 1,4303 | очищенная | 1000 | 1000 | 0,235 | 4080 10 6 |

V2A Нержавеющая сталь A2 очищенная