


# Hochspann-Federringe Form B spring washers

# DIN 128 B



d 1	d1 min.	d1 max.	d2 max.	s	h min.	h max.		Stahl	Stahl verzinkt	V2A
2	2,1	2,4	4,4	0,5	0,7	0,9		LG	LG	
2,3	2,4	2,7	4,9	0,6	0,9	1,1		LG	LG	
2,5	2,6	2,9	5,1	0,6	0,9	1,1		LG	LG	
2,6								LG	LG	
3	3,1	3,4	6,2	0,7	1,1	1,3		LG	LG	LG
3,5	3,6	3,9	6,7	0,7	1,1	1,3		LG	LG	
4	4,1	4,4	7,6	0,8	1,2	1,4		LG	LG	LG
5	5,1	5,4	9,2	1	1,5	1,7		LG	LG	LG
6	6,1	6,5	11,8	1,3	2	2,2		LG	LG	LG
7	7,1	7,5	12,8	1,3	2	2,2		LG	LG	
8	8,1	8,5	14,8	1,6	2,45	2,75		LG	LG	LG
10	10,2	10,7	18,1	1,8	2,85	3,15		LG	LG	LG
12	12,2	12,7	21,1	2,1	3,35	3,65		LG	LG	LG
14	14,2	14,7	24,1	2,4	3,9	4,3		LG	LG	LG
16	16,2	17	27,4	2,8	4,5	5,1		LG	LG	LG
18	18,2	19	29,4	2,8	4,5	5,1		LG	LG	LG
20	20,2	21,2	33,6	3,2	5,1	5,9		LG	LG	LG
22	22,5	23,5	35,9	3,2	5,1	5,9		LG	LG	
24	24,5	25,5	40	4	6,5	7,5		LG	LG	
27	27,5	28,5	43	4	6,5	7,5		LG	LG	
30	30,5	31,7	48,2	6	9,5	10,5		LG	LG	
36	36,5	37,7	58,2	6	10,3	11,3		LG	LG	
42	42,5		68,2	7	12	13		LG	LG	
48	49		75	7	12	13		Auf Anfrage	Auf Anfrage	
56	57		87	8	14	15,5				
64	65		95	8	14	15,5				
72	73		103	8	14	15,5				
80	81		111	8	14	15,5				
90	91		121	8	14	15,5				
100	101		131	8	14	15,5				

**LG** - Lagerartikel - Preise auf Anfrage

**Werkstoffe:** Federstahl

**Werkstoffe: V2A, V4A:** rostfreier Federstahl