


Gewindestifte

mit Schlitz und Zapfen

slotted set screws with full dog point

DIN 417



d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20		
d p	2	2,5	3,5	4	5,5	7	8,5	10	12	15		
n	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2	2,5	3		
t	0,8	1,12	1,28	1,4	2	2,4	2,8	ca. 5	5	ca. 6,3		
Z	1,5	2	2,5	3	4	5	6	ca. 7	9	ca. 9		

Länge L

6	LG											
8	LG	LG	LG	LG								
10	LG	LG	LG	LG		LG						
12	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG					
14	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG					
16	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		LG			
18	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		LG			
20	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG			
22	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		LG			
25	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG			
28	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		
30	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		
35	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		LG			
40		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		
45			LG	LG	LG	LG	LG		LG	LG		
50			LG	LG	LG	LG	LG		LG	LG		
55			LG	LG	LG	LG	LG		LG	LG		
60			LG	LG	LG	LG	LG		LG	LG		
65			LG	LG	LG	LG	LG		LG			
70			LG	LG	LG	LG	LG		LG			
75			LG	LG	LG	LG	LG		LG	LG		
80			LG	LG	LG	LG	LG		LG	LG		
85			LG	LG	LG	LG	LG		LG			
90			LG	LG	LG	LG	LG		LG			
95					LG	LG	LG		LG			
100					LG	LG	LG		LG			

LG - Lagerartikel - Preise auf Anfrage

Werkstoff: Stahl entsprechend Normvorschrift
auch V2A und V4A am Lager