


# HV-Sechskantschrauben 10.9

high strength hexagon bolts

# DIN 6914

feuerverzinkt  
schwarz



d	M 12	M 16	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 36			
b 1	21	26	31	32	34	37	40	48			
b 2	23	28	33	34	37	39	42	50			
b 2 ab	45	75	90	90	90	100	100	105			
e	23,91	29,56	35,03	39,55	45,2	50,85	55,37	66,44			
k	8	10	13	14	15	17	19	23			
s	22	27	32	36	41	46	50	60			

**Länge L**

30	LG	LG									
35	LG	LG									
40	LG	LG	LG								
45	LG	LG	LG								
50	LG	LG	LG	LG	LG						
55	LG	LG	LG	LG	LG	LG					
60	LG	LG	LG	LG	LG	LG					
65	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG				
70	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG				
75	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG				
80	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG				
85	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG				
90	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG			
95	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG			
100	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG			
105	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG			
110	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG			
115	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG			
120	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG			
125		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		
130	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		
135		LG	LG		LG	LG	LG	LG	LG		
140	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		
145			LG		LG	LG	LG				
150		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG			
155	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG			
160	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG			
165		LG	LG		LG	LG	LG				
170		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG			
175		LG	LG		LG	LG	LG				
180		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG			
190		LG	LG	LG	LG	LG	LG				
200		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG			
210		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG			
220		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG			
230		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG			
240		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG			

LG - Lagerartikel - Preise auf Anfrage

Werkstoff: Stahl entsprechend Normvorschrift  
andere Abmessungen aus Vorrat oder kurzfristig lieferbar, bitte anfragen